

逆浸透膜浄水システムにより、安全で調理に適した水を供給します。

ナノレベルの微細孔を利用した逆浸透膜(R.O.膜)により、原水の中から極めてピュアな水分子だけを取り出す最先端の浄水システム;R.O.システムを採用した業務用浄水器です。この R.O.システムで作られる R.O.ウォーターは、不純物を限りなくゼロに近づけた水なので、その安全性が極めて高いことに加え、調理水に利用した場合、素材本来の味や香りを良く引き出す、粉物などを良く溶かす、品質を均一に保てるなどの特徴があります。

コンパクトなので、現在のシンクに後付けができます。

浄水器本体は、家庭用シンクにも収納できるコンパクト・タイプながら、一時間に 30 リットル～60 リットルの浄水能力があります。使用量に合った貯水タンク(別売り)を組み合わせることで、一度に多量の浄水を使用する用途などにも、フレキシブルなシステム構築ができ、導入費用も少なくできます。静音型ポンプを搭載していますので、オープン・キッチンなどにも適します。

KDF フィルターや自動洗浄機能により、ロング・ライフ化。

プレフィルターは、システムの心臓部である逆浸透膜(R.O.膜)を保護する目的としても重要です。アクアプレッソ マシンでは、このプレフィルターに KDF フィルターという、一般的な活性炭フィルターよりも塩素除去能力が優れるフィルターを採用しています。また、逆浸透膜(R.O.膜)などのフィルターを定期的に自動洗浄して常に清潔に保つ機能も標準装備していますので、クオリティーの高い R.O.ウォーターを快適に長く安心してご利用できます。

製品仕様

本体寸法	AP-5200-P:W400xD250xH480 mm AP-5400-P:W400xD370xH530 mm
使用電源	AC100V, 50/60Hz
許容水圧	0.01 ~ 0.65MPa
タンク容量	約 25 リットル (別売り品、容量は選択可能。)
浄水能力	AP-5200-P:約 30 リットル / 時間 AP-5400-P:約 60 リットル / 時間 (いずれも水温 25℃、水圧 0.42MPa の場合)
フィルター構成	プレフィルター(3 本、5200/5400 共通) AP-5200-P:逆浸透膜フィルター(2 本) AP-5400-P:逆浸透膜フィルター(4 本) ポストフィルター(1 本、5200/5400 共通)
希望小売価格	AP-5200-P:¥367,500- (工事費・別) AP-5400-P:¥472,500- (工事費・別)
備考	20L・40L・60Lのタンクが別途必要になります



写真は AP-5200-P



写真は 40Lタンク オプション

本カタログ記載の内容は、予告なく変更することがあります。