

## 逆浸透膜浄水システムで安全な水を供給します。

ナノ・レベルの微細孔を利用した逆浸透膜(R.O.膜)によって、原水の中から極めてピュアな水分子だけを取り出し、一般的な過処理では取り除くことができないトリハロメタンなどの発ガン性物質、ダイオキシンなどの環境ホルモン、ヒ素や水銀、鉛などの重金属、農薬や有機溶剤などの有害化学物質、クリプトスポリジウムなどの病原体をもねこそぎ除去し、“安心・安全”な水を作り出します。

## スマートな薄型デザインでスッキリと据付けできます。

分離した浄水ユニットとタンク・ユニットからなる薄型2ピース構造のシンク下据付け型です。各ユニットは僅か12cmの厚さなので、設置レイアウトの自由度が高く、見た目もスッキリ、スペースも有効に使えます。R.O.浄水器は大きいので据付けできない、そんな方にもアクアジャーサーUSならば、大丈夫です。(別仕様に、引出し式シンク対応モデルもございます。)

## 電極静菌システムを採用。酸化還元水を供給します。

タンクユニットには、電極静菌システムを採用し静菌効果アップしています。更に、酸化還元電位を低下(酸化還元電位 +100mV ~ -150mV)させることで水の酸化を防ぎ活性酸素をおさえ、さらに安心でおいしい水を提供します。

## インテリジェント・フォーセット、システム自動洗浄、漏水センサーも標準装備

ワンタッチで給水ができ、アラーム表示もできるインテリジェント・フォーセット(専用蛇口)、フィルターの自動洗浄機能、万が一の水漏れが発生した場合にも止水する漏水センサーも標準装備していますので、クオリティーの高い R.O.ウォーターを快適に長く安心してご利用できます。

## 製品仕様

本体寸法	各ユニット共: W400xD120xH450 mm
使用電源	AC100V, 50/60Hz
許容水圧	0.01 ~ 0.65MPa
タンク容量	約 6 リットル
浄水能力	約 285 リットル / 日 (水温 25℃、水圧 0.42MPa)
フィルター構成	プレフィルター (2 本) 逆浸透膜フィルター (1 本) ポストフィルター (1 本)
重量	約 19 kg (満水時 約 24 kg)
希望小売価格	¥269,850- (ポンプ付き、工事費・別)



フィルターユニット

タンクユニット